



[www.mastilesmastiles.com](http://www.mastilesmastiles.com) - Consúltenos !! 933 900 537 - 910 054 770 - 639 428 475 - [info@midigrup.com](mailto:info@midigrup.com)  
Fabricamos mástiles de fibra de vidrio, aluminio y acero inoxidable - Banderas - Envíos a toda España

### Ficha de producto 010

## MÁSTILES DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y AISI 316

Fabricamos nuestros mástiles de acero inoxidable en dos calidades: AISI 304 y AISI 316 (también llamado 'marino'), desde 2 mt hasta 25 mt de altura en varios tramos y diferentes gruesos de pared, según cada caso.

Se suministra la ficha técnica con las características austeníticas y ferríticas del material y su comportamiento en máximas situaciones y resistencias.

Tenemos estandarizadas dos tipologías: con driza exterior y con portón antivandálico con cerradura o cierre mediante tornillos; también podemos plantear la fabricación de diversas variantes, según convenga.

La driza en ambos casos es de doble trenzado y 24 cordones con alma y funda de poliéster de alta tenacidad con recubrimiento de poliuretano, carga de rotura en 2.434 kg, incorporando guardacabos y mosquetones también en acero inoxidable AISI 316.

Normalmente el pináculo es plano e incorporamos la cornamusa mediante soldadura o atornillada dependiendo del modelo. Bajo el pináculo incorporamos la polea empotrada de máxima calidad y durabilidad, en acero inoxidable AISI 316.

Los modelos con portón antivandálico incorporan una mordaza metálica interior con guiado de la driza y una pequeña cornamusa para asegurar la no pérdida del cabo. Estos modelos también incorporan la cadena / brida metálica con forro y protección textil exterior para abrazar el mástil, incorporando al mismo tiempo el contrapeso de tensión para la parte inferior de la bandera.

La plantada del mástil más segura es mediante mástil guía -que también suministramos- embebido en su parte inferior (normalmente la mitad de su longitud total) dentro de la zapata de hormigón a construir. Las dimensiones tanto de la zapata como del mástil guía varían de acuerdo con la altura y características del mástil. Una vez fraguada la zapata con el mástil guía, se inserta el mástil para la bandera a modo de "capuchón de bolígrafo" en el mástil guía. Suministramos una ficha técnica con los dimensionados de las zapatas de acuerdo con la altura y tipología del mástil.

También fabricamos los mástiles con base cuadrada o redonda con taladros y cartelas, con las dimensiones proporcionales a su altura, para efectuar la plantada mediante tacos químicos o anclajes sobre pavimentos.

Consúltenos !!

